Document No.	QR4-700-T-003
REV.	A/0

REV.	DESCRIPTION	REVISOR	DATE	APPROVED
0		ZC.Wu	05.04.2015	David







SPECIFICATIONS	
Part's Number	JCM2496T2572S6R
Frequency(GHz)	2.496~2.572
Direction	CW
Insertion Loss(dB)MAX	0.25
Isolation(dB)MIN	23.0
Return Loss(dB)MIN	22.0
3rd IMD(dBc)MAX	-75 @2X43dBm 5MHz Spacing
Power FWD/REV/PK(Watt)	60/60/-
Operating Temperature(°C)	-40~+85
Storage Temperature(°C)	-
2nd/3rd Harmonic(dBc)	-
Termination/Attenuator(Watt/dB)	-
Tab(W×LG×THK)(mm[Inch])	-
Additional Notes	-

RoHS COMPLIANCE

This document is the property of JQL Electronic Inc.
It cannot be copied, duplicated, used for manufacturing purposes
or communicated to third party as a whole or partly,
without the written consent of JQL Electronic Inc.

JQL Electronic Inc

MATERIAL: STEEL

SURFACE TREATMENT: NICKEL PLATING

DESCRIPTION: SMT CIRCULATOR

DWG NO: JCM2496T2572S6R

DWG BY:	ZC.Wu	05.04.2015	SCALE
CHK'D BY:			1:1
APPV'D BY:			
Unit: mm[inch]	Tolerance: Liner: ±0.25 Anguar: ±0.5°	The First:	A4

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1