Document No.	QR4-700-T-003
REV.	A/0

REV.	DESCRIPTION	REVISOR	DATE	APPROVED
0		ZC.Wu	04.17.2015	David









SPECIFICATIONS	
Part's Number	JIS13K5T14K75G0
Frequency(GHz)	13.500~14.750
Direction	-
Insertion Loss(dB)MAX	0.7
Isolation(dB)MIN	16.0
Return Loss(dB)MIN	16.0
3rd IMD(dBc)MAX	-
Power FWD/REV/PK(Watt)	1/1/-
Operating Temperature(°C)	-40~+85
Storage Temperature(°C)	-
2nd/3rd Harmonic(dBc)	-
Termination/Attenuator(Watt/dB)	
Tab(W×LG×THK)(mm[Inch])	-
Additional Notes	-

JQL Electronic Inc

MATERIAL:
AL

SURFACE TREATMENT:
CHEM FILM

DESCRIPTION:
MICROSTRIP ISOLATOR

DWG NO:
JIS13K5T14K75G0

DWG BY:	ZC.Wu	04.17.2015	SCALE
CHK'D BY:			5:1
APPV'D BY:			
Unit: mm[inch]	Tolerance: Liner: ±0.25 Anguar: ±0.5°	The First:	A4

RoHS COMPLIANCE

This document is the property of JQL Electronic Inc.
It cannot be copied, duplicated, used for manufacturing purposes or communicated to third party as a whole or partly, without the written consent of JQL Electronic Inc.

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1