Document No.	QR4-700-T-003
REV.	A/0

REV.	DESCRIPTION	REVISOR	DATE	APPROVED
0		ZC.Wu	03.10.2015	David







SPECIFICATIONS	
Part's Number	JI2C0380T0450N3
Frequency(GHz)	0.380~0.450
Direction	CW
Insertion Loss(dB)MAX	0.7
Isolation(dB)MIN	40
Return Loss(dB)MIN	20
3rd IMD(dBc)MAX	-
Power FWD/REV/PK(Watt)	50/50/-
Operating Temperature(°C)	-40~+85
Storage Temperature(°C)	-
2nd/3rd Harmonic(dBc)	-
Termination/Attenuator(Watt/dB)	150&100
Tab(W×LG×THK)(mm[Inch])	-
Additional Notes	

RoHS COMPLIANCE

This document is the property of JQL Electronic Inc.
It cannot be copied, duplicated, used for manufacturing purposes
or communicated to third party as a whole or partly,
without the written consent of JQL Electronic Inc.

JQL Electronic Inc

MATERIAL: STEEL	**DWG NO:** JI2C0380T0450N3			
SURFACE TREATMENT: NICKEL PLATING	DWG BY:	ZC.Wu	03.10.2015	SCALE
	CHK'D BY:			1:2
DESCRIPTION: DUAL COAXIAL ISOLATOR	APPV'D BY:			
	Unit: mm[inch]	Tolerance: Liner: ±0.25 Anguar: ±0.5°	The First:	A4

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1