Document No.	QR4-700-T-003
REV.	A/0

REV.	DESCRIPTION	REVISOR	DATE	APPROVED
0		ZC.Wu	04.08.2015	David



SPECIFICATIONS	
Part's Number	JIC4000T8000S1R
Frequency(GHz)	4.000~8.000
Direction	-
Insertion Loss(dB)MAX	0.60
Isolation(dB)MIN	18.0
Return Loss(dB)MIN	17.7
3rd IMD(dBc)MAX	-
Power FWD/REV/PK(Watt)	30/10/-
Operating Temperature(°C)	-40~+75
Storage Temperature(°C)	-55~+125
2nd/3rd Harmonic(dBc)	-
Termination/Attenuator(Watt/dB)	-
Tab(W×LG×THK)(mm[Inch])	
Additional Notes	-

JQL Electronic Inc

MATERIAL: STEEL

SURFACE TREATMENT: NICKEL PLATTING

DESCRIPTION: COAXIAL ISOLATOR

DWG NO: JIC4000T8000S1R

DWG BY:	ZC.Wu	04.08.2015	SCALE
CHK'D BY:			3:2
APPV'D BY:			
Unit: mm[inch]	Tolerance: Liner: ±0.25 Anguar: ±0.5°	The First:	A4

RoHS COMPLIANCE

This document is the property of JQL Electronic Inc.
It cannot be copied, duplicated, used for manufacturing purposes or communicated to third party as a whole or partly, without the written consent of JQL Electronic Inc.

WEIGHT:

SHEET 1 OF 1